Numer zapytania	Z372/10398/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Usługa wymiany i czyszczenia instalacji grzania oleju grzewczego Betrams 3 (Renolin Therm 320) na terenie zakładu Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu
Kupiec prowadzący:	Domagała, Dariusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Domagała, Dariusz
Data złożenia:	2025-05-30 09:14:38
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-05-30 09:20:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-07-04 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-07-04 10:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na usługę wymiany i czyszczenia instalacji grzania oleju grzewczego Betrams 3 (Renolin Therm 320) na terenie zakładu Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu

Zakres:

-Wykonanie Baypass Betrams 3 w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności w instalacji Betrams 2 i 1. Upewnienie się, że przed rozpoczęciem procesu układy nie są ze sobą połączone i założenie na zaworach zabezpieczenia LOTO które zabezpieczy przed przypadkowym połączeniem układów podczas prowadzenia procesu.

-Wykonanie płukania instalacji oleju grzewczego Betrams 3 przy pomocy środka FM FLUSHING FLUID 32 firmy Fuchs (środek dostarcza zamawiający) zgodnie z technologią producenta czyli m.in.:

- Wyczyszczenie lub ewentualna wymiana zainstalowanych na obiegu filtrów przed rozpoczęciem procesu płukania.
- Dodanie do układu środka FM FLUSHING FLUID 32 w ilości 10% (ok. 80l) objętości całego układu. Przed dodaniem środka płuczącego należy z układu spuścić podobną ilość starego oleju.
- Prowadzenie procesu płukania instalacji w temperaturze normalnej pracy układu czyli ok. 200 oC do momentu zaniku efektu pojawiania się większych zanieczyszczeń na filtrach ale nie krócej niż przez 48 godzin. Środek nie może pozostać w instalacji dłużej niż 7 dni.
- W czasie prowadzenia procesu czyszczenia należy dopilnować aby wszystkie części układu zostały przepłukane czyli m.in: podgrzewacz, obieg równoważący, obieg mieszalnika, obieg prasy, obieg podgrzewu palet, przewód wyrównawczy wraz z naczyniem wyrównawczym oraz zbiornik oleju uzupełniającego a także pozostała instalacja i armatura.
- Podczas procesu płukania należy kontrolować ciągłość przepływu oleju przez obiegi oraz stan filtrów zainstalowanych na instalacji. W razie konieczności filtry należy wyczyścić lub wymienić.
- Podczas procesu filtrowania do instalacji należy podłączyć zewnętrzny system filtrowania który będzie w stanie wychwycić największe zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu procesu płukania należy opróżnić instalację gdy olej jest jeszcze ciepły aby zapobiec osadzaniu się rozpuszczonych pozostałości.
- Przed ponownym napełnieniem układu należy wyczyścić lub w razie konieczności wymienić wszystkie filtry na instalacji.
- Ponownie napełnić układ docelowym olejem termalnym dostarczonym przez zamawiającego.
- Odpowietrzyć instalację.
- Uzupełnić poduszkę azotową w zbiorniku wyrównawczym
- Przeprowadzić proces odgotowania oleju termalnego (potwierdzony protokołem).
- Przeprowadzić 8h ruch próbny instalacji (potwierdzony protokołem).

-wymiana i filtracja oleju w wszystkich formach i paletach prasy B (form ok. 15 sztuk, palet ok. 100 sztuk)

Założenia:

-instalacja musi zostać odstawiona z produkcji na czas max 1 tydzień.

-należy wykonać badanie temperatury zapłonu i czystości oleju po wymianie w laboratorium posiadającym odpowiednie akredytacje. Wyniki należy przekazać w postaci protokołów.

-po stronie wykonwcy należy dostarczyć ok. 600L oleju Renolin Therm 320 firmy Fuchs, cała reszta dostarczona po stronie zlecającego usługę w zaplombowanych beczkach

Uwaga: Przed przystąpieniem do wyceny konieczna jest wizja na miejscu. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz instrukcji eksploatacji oraz instrukcji organizacji bezpiecznej pracy. Wszystkie odpady powstałe podczas prac remontowych , za wyjątkiem odpadów stalowych należą do wykonawcy. Złom stalowy należy dostarczyć na zakładowe składowisko odpadów.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade po zalogowaniu się na stronie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. udostępnionej przez platformę.

Oferta powinna zawierać :

- cenę netto

- kosztorys ofertowy

- warunki płatności

- termin realizacji

Uwaga : brak kosztorysu może spowodować odrzucenie oferty

Przed przystąpieniem do przygotowania oferty można przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) w celu prawidłowego sporządzenia oferty.

Wszelkich dodatkowych informacji ze strony Zamawiającego udziela pan R. Kawulok tel. 32 4595 335 tel. kom. 607684817 e-mail : rafal.kawulok@tokaicobex.com

Spotkanie na którym zostanie omówiony szczegółowy zakres prac odbędzie się **we wtorek tj. 17.06.2025 roku o godz. 11.00 w budynku głównym Dyrekcji I (spotkanie w holu Dyrekcji)**

Uwaga : warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. kask oraz okulary ochronne

Warunki realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) oraz wymagania wobec Wykonawcy zawierają: Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne ,Ogólna specyfikacja techniczna, wzór umowy w przypadku zastosowania (Zamawiający dopuszcza niewielkie zmiany w zapisach umowy dostosowując umowę do charakteru wykonywanej usługi , zapisy dotyczące dokumentacji i projektowania pozostają bez zmian) umowa o zachowaniu poufności,

Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

1.Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest

zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

3.Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.

4.Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ze wzoru umowy, ogólnej specyfikacji technicznej oraz ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytanie (zamówienia).

6. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest obecność na spotkaniu informacyjnym celem przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotowego zapytania ofertowego.

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Tokai Ogólna specyfikacja techniczna.pdf
2.	Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX grudzień.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Usługa wymiany i czyszczenia instalacji grzania oleju grzewczego Betrams 3 (Renolin Therm 320)		1	JD	USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie